

Ausführung:

- Kabelgebundener Schwimmerschalter für die automatische Flüssigkeitsstandsregelung
- Kompakte Bauform
- Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- Schutzart IP68
- Maximale Medientemperatur 40° C
- Ausgelegt für mindestens 50.000 Schaltspiele

Einsatzgebiete:

- Niveauabhängige Steuerung von Pumpen in Tanks, Becken, Gruben und vergleichbaren Behältern.
- Je nach Ausführung Funktion "Füllen", "Entleeren" oder "Wechsler"
- Geeignet für den Einsatz in Wasser und Abwasser.
- Bedingt geeignet für Öle sowie die meisten Säuren und Laugen. Die Eignung ist im konkreten Anwendungsfall und abhängig von der Medienkonzentration zu prüfen.
- Geeignet für Entwässerungsanwendungen mit Tauchmotorpumpen, beispielsweise in Schächten, Sammelbehältern und Entwässerungsanlagen.



Produktvorteile:

- Made in Germany
- Hohe Lebensdauer
- Einfache Einstellung der gewünschten EIN- und AUS-Schaltpunkte durch Verlängern oder Verkürzen der freien Kabellänge zwischen Schwimmerschalter und Fixierpunkt
- Kompakte Bauform für beengte Einbausituationen.

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	In [A]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
25368	250	10(8)	132	77,6	40	4,34