

Ausführung:

- Mehrstufige Tiefbrunnenpumpe (230 V) mit radialen Laufrädern Typ Wellworker
- Elektronische Steuerung ZP Speedcontrol Comfort: Frequenzsteuerung mit Trockenlaufschutz, Auto-Reset Funktion, frei einstellbarer Differenzdruck und Nachlaufzeit
- 10 m Edelstahlseil mit Seilklemmen
- 20 m Kabel H07RNF

Einsatzgebiete:

- Für allgemeine Wasserversorgung und Beregnung
- Zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile



Produktvorteile:

- Dauerbetrieb
- optimaler Wirkungsgrad
- weniger Stromverbrauch durch Speedmatic
- Plug & Play - elektrisch fertig verkabelt, komplett mit Edelstahlseil
- automatische Rüttelfunktion

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	DA	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
19319	230	750	7,3	2850	3,6	92,0	1 1/2" IG	99	99	858	18,9

Kennlinie:

