

**Ausführung:**

- Kabelgebundener Schwimmerschalter für die automatische Flüssigkeitsstandsregelung
- Kompakte Bauform
- Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- Schutzart IP68
- Maximale Medientemperatur 40° C
- Ausgelegt für mindestens 50.000 Schaltspiele


**Einsatzgebiete:**

- Niveauabhängige Steuerung von Pumpen in Tanks, Becken, Gruben und vergleichbaren Behältern.
- Je nach Ausführung Funktion "Füllen", "Entleeren" oder "Wechsler"
- Geeignet für den Einsatz in Wasser und Abwasser.
- Bedingt geeignet für Öle sowie die meisten Säuren und Laugen. Die Eignung ist im konkreten Anwendungsfall und abhängig von der Medienkonzentration zu prüfen.
- Geeignet für Entwässerungsanwendungen mit Tauchmotorpumpen, beispielsweise in Schächten, Sammelbehältern und Entwässerungsanlagen.

**Produktvorteile:**

- Made in Germany
- Hohe Lebensdauer
- Einfache Einstellung der gewünschten EIN- und AUS-Schaltpunkte durch Verlängern oder Verkürzen der freien Kabellänge zwischen Schwimmerschalter und Fixierpunkt
- Kompakte Bauform für beengte Einbausituationen.

**Technische Daten:**

| Art.-Nr. | U<br>[V] | In<br>[A] | L<br>[mm] | B<br>[mm] | H<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 25396    | 250      | 5(5)      | 132       | 77,6      | 40        | 2,34            |