zehnder PUMPEN

Produktübersicht

Tauchpumpen · Hebeanlagen · Fettabscheider · Pumpstationen · Druckerhöhungsanlagen
Gartenpumpen · Regenwassernutzungsanlagen · Tiefbrunnenpumpen · Steuerungen · Zubehör

Schmutzwassertauchpumpen

- zur Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben und Drainageschächten, Kellerentwässerung u. ä.
- als transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschtisch, Waschmaschine etc.
- Sonderausführung zur Förderung von leicht saurem Kondensat, aggressiven oder salzhaltigen Medien (max. 15% Salz)

ZPK / S-ZPK	
Motorleistung P2	0,13 - 0,43 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	11 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	30 mm
Druckabgang	1¼“ AG

ZM*	
Motorleistung P2	0,16 - 0,35 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	9,0 m^3/h
max. Förderhöhe	11,0 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	1“ AG

*Baureihe ZM 650 nur bis Ende 2026 verfügbar

Flachsaugpumpe Typ FSP 330	
Motorleistung P2	0,16 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,5 m^3/h
max. Förderhöhe	7,0 m
max. Korngröße	1 mm
Druckabgang	1“ AG

Vectis® / S-Vectis®	
Motorleistung P2	0,3 - 0,6 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	15,0 m^3/h
max. Förderhöhe	11,0 m
max. Korngröße	20 mm
Druckabgang	1¼“ AG

TDP 800*	
Motorleistung P2	0,41 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	6,0 m^3/h
max. Förderhöhe	30 m
max. Korngröße	3 mm
Druckabgang	1“ AG

*Nur bis Ende 2026 verfügbar

Flutset E-ZW / - Vectis®	
Motorleistung P2	0,4 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	9,5 - 11,0 m^3/h
max. Förderhöhe	9,0 - 14,0 m
max. Korngröße	10 - 20 mm
Druckabgang	1¼“ AG / 1¼“ IG

Schmutzwassertauchpumpen

E-ZW / E-ZWM*	
Motorleistung P2	0,21 - 0,43 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	10 m^3/h
max. Förderhöhe	14 m
max. Korngröße	30 mm
Druckabgang	1¼“ IG

*Baureihe E-ZWM nur bis Ende 2026 verfügbar

Drain Inox 90 MA	
Motorleistung P2	0,35 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	15,0 m^3/h
max. Förderhöhe	13,0 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	1½“ IG

Drain Inox 50 MA	
Motorleistung P2	0,25 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	9,0 m^3/h
max. Förderhöhe	8,0 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	1¼“ IG

Drainprofi B	
Motorleistung P2	1,1 - 4,5 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	84 m^3/h
max. Förderhöhe	23 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	B/C Storz-kupplung

Solida 125 Cutter	
Motorleistung P2	1,2 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	6,6 m^3/h
max. Förderhöhe	30,0 m
max. Korngröße	Schneidwerk
Druckabgang	1½“ IG

Solida Kanal- / Wirbelrad	
Motorleistung P2	0,55 - 3,4 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	90 m^3/h
max. Förderhöhe	20,5 m
max. Korngröße	50 mm
Druckabgang	1½“-3“ IG

ZPG 50	
Motorleistung P2	0,55 - 1,5 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	29 m^3/h
max. Förderhöhe	16,1 m
max. Korngröße	45 mm
Druckabgang	DN 50/2“ IG

ZPG 71	
Motorleistung P2	1,6 - 3,2 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	43 m^3/h
max. Förderhöhe	31 m
max. Korngröße	40 mm
Druckabgang	DN 50

Abwassertauchpumpen

- zur Förderung fäkalienhaltiger Abwässer aus Sammelschächten
- zur Druckentwässerung
- zum Einbau in Schächte aus Kunststoff oder Beton
- als Schneidwerkpumpe auf Abwasserhebeanlagen

ZFS 71	
Motorleistung P2	1,6 - 3,2 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	17 m^3/h
max. Förderhöhe	39 m
max. Korngröße	Schneidwerk
Druckabgang	DN 50

ZF 80	
Motorleistung P2	2,5 - 3,3 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	130 m^3/h
max. Förderhöhe	17 m
max. Korngröße	80 mm
Druckabgang	DN 100

ZF 100	
Motorleistung P2	3,3 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	165 m^3/h
max. Förderhöhe	22 m
max. Korngröße	100 mm
Druckabgang	DN 100

Fertigpumpstationen

- zur Entsorgung von Abwasser aus Ein- oder Mehrfamilienhäusern
- als Drainage-Pumpstation
- zur Druckentwässerung
- zum Einbau außerhalb von Gebäuden, auch im befahrenen Bereich mit Schachtabdeckung Klasse B und D

Fertigpumpstationen	
Ausführung	Einzelanlage (KE) oder Doppelanlage (KD)
Material	korrosionsbeständiges PE-LLD
Verrohrung	DN 32 / DN 50, Edelstahl, komplett montiert
Zulauf	DN 150 passend für KG Rohr, weitere möglich
Druckabgang	PE-HD 63 x 5,8
weitere Anschlüsse	2 x DN 100 für Kabeldurchführung und Entlüftung
max. Zulauftiefe	1190 bis 2940 mm
Gesamthöhe*	1365 bis 3540 mm
Durchmesser	810 - 1100 mm
Ausstattung	Absperrschieber, Kugelrückschlagventil, Gleitrohr, Ablasskette, Kupplungssystem

* inkl. Aufsatzstück und jeweiliger BEGU-Schachtabdeckung

BEGU-Schachtabdeckung passend lieferbar:
- Klasse A begehbar
- Klasse B PKW befahrbar
- Klasse D LKW befahrbar

Kleinhebeanlagen

- zur Förderung von häuslichem Schmutzwasser mit und ohne Fäkalien (je nach Modell)
- zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
- als Hebeanlage hinter Fettabscheidern (laut DIN 4040-100 nur in Ausführung mit 30mm Korngröße)
- zum abpumpen von Tauwasser aus Klimageräten und Kondensat aus Brennwertkesseln mit einem pH-Wert bis 2,5 (ZKH)

SWH® 500 / SWH 500 F	
Motorleistung P2	0,13-0,47 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	11 m^3/h
max. Förderhöhe	10 bis 14 m
max. Korngröße	30 mm
Druckabgang	1 ¼“ IG

*als Einzel- und Doppelanlage erhältlich

UFB 200 / S-UFB 200	
Motorleistung P2	0,13 - 0,43 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	11 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	30 mm
Druckabgang	1 ¼“ AG

SWH® 100 / S-SWH 100	
Motorleistung P2	0,13-0,43 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	14 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	1 ¼“ IG

NEU

VersaCut®	
Motorleistung P2	0,37 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	7,0 m^3/h
max. Förderhöhe	7,0 m
max. Korngröße	Schneidwerk
Druckabgang	1¼“ AG / DN 20-32

NEU

VersaLift®	
Motorleistung P2	0,23-0,37 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	7,0-9,5 m^3/h
max. Förderhöhe	6,0-10,2 m
max. Korngröße	10 mm
Druckabgang	1¼“ AG / DN 20-32

ZKH Kondensathebeanlage	
Motorleistung P2	0,14 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	340 l/h
max. Förderhöhe	4,5 m
Druckabgang	Druckschlauch 9 mm

Abwasserhebeanlagen

- zur Förderung von häuslichem und gewerblichem Abwasser aus z.B. Kellerwohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern usw.
- zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene
- alle Abwasserhebeanlagen werden mit voreingestellter pneumatischer Niveausteuerung geliefert
- mit Hochleistungsschneidwerk oder großem freiem Durchgang

Kompaktboy® Einzelanlage	
Motorleistung P2	1,1 - 3,0 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	49 m^3/h
max. Förderhöhe	15 m
max. Korngröße	50 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	55 l

Kompaktboy® Doppelanlage	
Motorleistung P2	1,1 - 3,0 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	49 m^3/h
max. Förderhöhe	15 m
max. Korngröße	50 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	150 l

Kompaktboy® SE 71 Einzelanlage	
Motorleistung P2	1,7 - 3,2 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	17 m^3/h
max. Förderhöhe	39 m
max. Korngröße	Schneidwerk
Druckabgang	DN 50
Behältervolumen	55 l

Kompaktboy® SE 71 Doppelanlage	
Motorleistung P2	1,7 - 3,2 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	17 m^3/h
max. Förderhöhe	39 m
max. Korngröße	Schneidwerk
Druckabgang	DN 50
Behältervolumen	150 l

Boy Einzelanlage	
Motorleistung P2	1,5 - 3,0 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	60 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	50 mm
Druckabgang	DN 100 (80)
Behältervolumen	140 l

Boy Doppelanlage	
Motorleistung P2	1,7 - 3,2 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	60 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	50
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	200 l

W 80 Einzelanlage	
Motorleistung P2	3,0 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	60 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	80 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	350 l

W 80 Doppelanlage	
Motorleistung P2	3,0 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	60 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
max. Korngröße	80 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	480 l

WUZ 100 Einzelanlage	
Motorleistung P2	3,0 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	165 m^3/h
max. Förderhöhe	22 m
max. Korngröße	80 - 100 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	480 l

WUZ 100 Doppelanlage	
Motorleistung P2	3,0 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	165 m^3/h
max. Förderhöhe	22 m
max. Korngröße	80 - 100 mm
Druckabgang	DN 100
Behältervolumen	1000 l

Maßgeschneiderte Sonderbehälter:

Qualität und Vielfalt Made in Germany

In unserer Behälterbauabteilung fertigen wir maßgeschneiderte Sonderbehälter aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP) nach individuellen Kundenwünschen. Unser Sortiment umfasst **Hebeanlagen** und **Vorratsbehälter** bis 20.000 Liter, gefertigt am Standort Grünhain. Die Behälter, die in runden oder eckigen Formen verfügbar sind, können geschlossen oder offen gestaltet sein. Sie sind nach den Prüf- und Baugrundsätzen des Instituts für Bautechnik Berlin gefertigt und auf Dichtheit geprüft.

Die Anschlüsse können individuell als Flansche oder Rohrstutzen ausgeführt werden. Unsere Behälter finden Anwendung als Abwassersammelbehälter, in Neutralisationsanlagen und mehr, und bieten vielseitige Lösungen für Industrie und Haustechnik.

Für maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Beratung kontaktieren Sie uns!

Gartenpumpen

- zur häuslichen Wasserversorgung, Beregnung, sowie Regenwassernutzung aus Brunnen oder Zisterne
- zur Förderung von klarem Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile
- für Gartenbewässerung und Beregnung
- zur Druckerhöhung

Garden	
Motorleistung P2	0,75 - 0,9 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,0 m^3/h
max. Förderhöhe	54 m
Druckabgang	1“ IG

CPS	
Motorleistung P2	0,9 - 2,1 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	10,2 m^3/h
max. Förderhöhe	75 m
Druckabgang	1“ IG

Garden Hauswasserautomaten mit Druckschalter	
Motorleistung P2	0,75 - 0,9 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,0 m^3/h
max. Förderhöhe	54 m
Druckabgang	1“ IG

CPS Hauswasserautomaten mit Druckschalter	
Motorleistung P2	0,9 - 1,5 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	9,0 m^3/h
max. Förderhöhe	60,0 m
Druckabgang	1“ IG

Garden Hauswasserwerke mit digitalem Druckschalter inkl. Trockenlaufschutz	
Motorleistung P2	0,75 - 0,9 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,0 m^3/h
max. Förderhöhe	54 m
Druckabgang	1“ IG

CPS Hauswasserwerke mit digitalem Druckschalter inkl. Trockenlaufschutz	
Motorleistung P2	0,9 - 1,5kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	9,0 m^3/h
max. Förderhöhe	62 m
Druckabgang	1“ IG

Druckerhöhungsanlagen

- vertikale oder horizontale Anlagen
- zur Wasserversorgung
- für Trink- und Brauchwasser
- automatische Steuerung

CPN mit ZP Speedcontrol Basic	
Motorleistung P2	0,85 - 1,65 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	10,2 m³/h
max. Förderhöhe	62 m
Druckabgang	1“ AG

ZPV Einzelanalge	
Motorleistung P2	0,37 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	22 m³/h
max. Förderhöhe	136 m
Druckabgang	G1½ / G1¼“/G2

CPN mit ZP Speedcontrol Comfort	
Motorleistung P2	0,85 - 1,65 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	10,2 m³/h
max. Förderhöhe	62 m
Druckabgang	1“ AG

ZPV Doppelanlage	
Motorleistung P2	0,37 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	22 m³/h
max. Förderhöhe	136 m
Druckabgang	G1½ / G 1¼“/ G2

DPA CPS / CPN mit ZP Speedcontrol Comfort	
Motorleistung P2	2x0,7 - 2x1,05 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	15,3 m³/h
max. Förderhöhe	62,0 m
Druckabgang	1½“ AG

ZPV Dreifachanlage	
Motorleistung P2	0,37 - 7,5 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	22 m³/h
max. Förderhöhe	136 m
Druckabgang	G1½ / G1¼“/ G2

NEU

HomeBox Eco	
Motorleistung P2	0,6 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,2 m³/h
max. Förderhöhe	56 m
Druckabgang	1“ G

BZPV Einzelanalge	
Motorleistung P2	0,75 - 2,2 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	8 m³/h
max. Förderhöhe	94 m
Druckabgang	1¼“ IG

BZPV Doppelanlage	
Motorleistung P2	0,75 - 2,2 kW
Spannung	400 V
max. Fördermenge	8 m³/h
max. Förderhöhe	94 m
Druckabgang	2“ IG

Jetzt entdecken:
Druckerhöhungsanlage
Homebox Eco

Für **Hauswasseranschluss & Gartenbewässerung.**
Mehr dazu in der aktuellen **Broschüre:**

Tiefbrunnenpumpen

- zur Wasserversorgung, Beregnung sowie Regenwassernutzung aus Brunnen oder Zisterne
- zur Förderung von klarem Wasser mit wenig abrasiven und ohne aggressive Bestandteile

TM 3“	
Motorleistung P2	0,46 - 1,5 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	6,0 m^3/h
max. Förderhöhe	86 m
Außendurchmesser	Ø 78 mm
Druckabgang	1“ IG

Aqua 5	
Motorleistung P2	1,0 - 1,8 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	5,7 m^3/h
max. Förderhöhe	82 m
Außendurchmesser	Ø 127 mm
Druckabgang	1¼“ IG

TM 4“	
Motorleistung P2	0,8 - 1,2 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	4,5 m^3/h
max. Förderhöhe	68 m
Außendurchmesser	Ø 99 mm
Druckabgang	1“ IG

Wellworker	
Motorleistung P2	0,22 - 4,8 kW
Spannung	230/400 V
max. Fördermenge	24,0 m^3/h
max. Förderhöhe	262 m
Außendurchmesser	Ø 99 mm
Druckabgang	1½“ / 2“ IG

Aquastream 50®	
Motorleistung P2	0,8 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,5 m^3/h
max. Förderhöhe	50 m
Außendurchmesser	Ø 96 mm
Druckabgang	1“ IG

Aquasub	
Motorleistung P2	0,9 - 2,0 kW
Spannung	230 V/400 V
max. Fördermenge	5,4 m^3/h
max. Förderhöhe	135 m
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Druckabgang	1“ / 1¼“ IG

Rainsub 60	
Motorleistung P2	0,75 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,7 m^3/h
max. Förderhöhe	57 m
Außendurchmesser	Ø 190 mm
Druckabgang	1“ IG

Regenwassernutzungsanlagen

- zur Regenwassernutzung aus Zisternen oder Brunnen mit automatischer Trinkwassernachspeisung bei Wassermangel
- Gartenbewässerung
- Hauswasserversorgung
- zur Förderung von Klarwasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile
- vollautomatische, elektronische Steuerung der Anlage
- hausinterne, bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung

Raincenter Pro 15	
Motorleistung P2	0,7 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	4,0 m^3/h
max. Förderhöhe	40 m
Druckabgang	1“ AG

Tacomat 2	
Spannung	230 V
Nachspeisemenge	3,5 m^3/h
Behältervolumen	3,5 l

Raincenter 25	
Motorleistung P2	1,05 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,2 m^3/h
max. Förderhöhe	52 m
Druckabgang	1“ AG

Tacomat 5	
Spannung	230 V
Nachspeisemenge	5,0 m^3/h
Behältervolumen	19,0 l

Lademax	
Motorleistung P2	0,78 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	13,5 m^3/h
max. Förderhöhe	11 m
Druckabgang	1“ IG

Trinkwassertrennstation	
Motorleistung P2	0,7 - 1,0 kW
Spannung	230 V
max. Fördermenge	5,4 m^3/h
max. Förderhöhe	52 m
Druckabgang	¾“ AG

Fettabscheider

- zur Schmutzwasserbehandlung in gastronomischen und fleischverarbeitenden Betrieben
- bei Geschirrmobilen und mobilen Imbissständen mit gelegentlicher Essenszubereitung (NS 0,5)
- in Freiaufstellung und zum Erdeinbau



Fettabscheider mobil	
Nenngröße	NS 0,5
Schlammfang	8 l
max. Fettspeichermenge	24 l
Material	PE

Fettabscheider Freiaufstellung	
Nenngröße	NS1 - NS10
Schlammfang max.	1.001 l
max. Fettspeichermenge	409 l
Material	PE

*auch mit Spül- und Entsorgungseinrichtung lieferbar

Fettabscheider Erdeinbau	
Nenngröße	NS2 - NS15
Schlammfang max.	1.500 l
max. Fettspeichermenge	600 l
Material	PE

Schaltanlagen

- pneumatische Niveausteuerungen
- elektronische Niveausteuerungen
- Drehstromschaltgeräte
- elektronische Drehzahlregelungen
- elektronische Druckschalter

ZPS	
Spannung	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Motorstrombe-grenzung	0,5 - 14 A
Temperatur Einsatzbereich	-20°C - + 60°C

Drehstromschaltgerät	
Spannung	400 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme Motor	2,4-16 A

NEU

ZP DeepControl	
Spannung	1~230 V / 3~400 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	16 A
max. Temperatur	55°C

ZP Control Ad Pro	
Spannung	~1x120 V / ~1x230 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	16 (8) A
max. Temperatur	60°C

Schaltautomat Kit 02 / Kit 05 OPTIMATIK	
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	10 A
max. Temperatur	60°C

ZP Control 05	
Spannung	~1x115 - 230 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	30 (16) A
max. Temperatur	60°C

ZP Speedcontrol	
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	12 A
max. Temperatur	40°C

Schaltautomat Kit 02 / Kit 05 OPTIMATIK	
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	10 A
max. Temperatur	60°C

ZP Control 01 / ZP Control 01 T	
Spannung	~1x110 - 230 V 3~230 V / 3~ 400 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	10-16 A
max. Temperatur	40°C

ZP Speedcontrol Box	
Spannung	230/400 V
Frequenz	50/60 Hz
max. Stromaufnahme	12 A
max. Temperatur	50°C

ENS elektronische Niveausteuerung	
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
max. Stromaufnahme	6,0 A
max. Temperatur	40°C

NEU

ENS 1000 elektronische Niveausteuerung	
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
max. Stromaufnahme	16 A
max. Temperatur	40°C

Schnellübersicht

Schmutzwasser
Klarwasser
Fetthaltiges Schmutzwasser
Regenwasser
Abwasser (fäkalienhaltig)
Ex-Schutz
salzhaltig
Kondensat
ölhaltig

	Fördermedien	max. freier Durchgang	max. Fördermenge	max. Förderhöhe
Schmutzwassertauchpumpen				
ZPK		30 mm	11,0 m³/h	11,0 m
S-ZPK		30 mm	11,0 m³/h	11,0 m
FSP 330		1 mm	5,5 m³/h	7,0 m
ZM*		10 mm	9,0 m³/h	11,0 m
TDP 800*		3 mm	6,0 m³/h	30,0 m
Vectis		20 mm	15,0 m³/h	11,0 m
S-Vectis		10 mm	7,0 m³/h	7,5 m
E-ZW		30 mm	10,0 m³/h	14,0 m
E-ZWM*		10 mm	8,5 m³/h	8,5 m
Drain Inox		10 mm	9,0 m³/h	20,0 m
Drainprofi B		10 mm	84,0 m³/h	23,0 m
Flutset E-ZW		10 mm	9,5 m³/h	14,0 m
Flutset Vectis		20 mm	11,0 m³/h	9,0 m
ZPG 50		45 mm	29,0 m³/h	16,0 m
ZPG 71		40 mm	43,0 m³/h	31,0 m
Solida 125 Cutter		Schneidwerk	6,6 m³/h	14,0 m
Solida		50 mm	90,0 m³/h	20,0 m
Abwassertauchpumpen				
ZFS 71		Schneidwerk	17,0 m³/h	39,0 m
ZF 80		80 mm	130,0 m³/h	17,0 m
ZF 100		100 mm	165,0 m³/h	22,0 m
Fettabscheider				
Fettabscheider mobil				
Freiaufstellung				
Erdeinbau				
Schmutzwasserhebeanlagen				
SWH-F		30 mm	11,0 m³/h	11,0 m
D-SWH			3,9 m³/h	5,0 m
SWH® 100		10 mm	14,0 m³/h	11,0 m
S-SWH 100		10 mm	14,0 m³/h	11,0 m
VersaLift® 350		10 mm	7,0 m³/h	6,0 m
VersaLift® 500		10 mm	9,5 m³/h	10,2 m
UFB 200		30 mm	11,0 m³/h	11,0 m
S-UFB 200		30 mm	11,0 m³/h	11,0 m
SWH® 500		30 mm	10,0 m³/h	14,0 m
Kondensathebeanlage				
ZKH 20		10 mm	0,34 m³/h	4,5 m

* Nur noch bis Ende 2026 verfügbar

Schnellübersicht

	Fördermedien	max. freier Durchgang	max. Fördermenge	max. Förderhöhe
Fäkalienkleinhebeanlagen				
VersaCut®		Schneidwerk	7,0 m^3/h	7,0 m
Abwasserhebeanlagen				
Kompaktboy®		50,0 mm	49,0 m^3/h	15,0 m
Kompaktboy® SE 71		Schneidwerk	17,0 m^3/h	39,0 m
Boy		50,0 mm	60,0 m^3/h	11,0 m
W 80		80,0 mm	60,0 m^3/h	11,0 m
WUZ 100		80,0 mm	165,0 m^3/h	22,0 m
Fertigpumpstationen				
FPS Basis		siehe ZPG 50 + ZFS 71		
FPS-K		siehe ZPG 50 + ZPG 71 + ZFS 71		
Pumpen für Haus und Garten				
Garden 1000			3,6 m^3/h	50,0 m
Garden 2000			5,0 m^3/h	54,0 m
CPS			10,2 m^3/h	75,0 m
Druckerhöhungsanlagen				
CPN			10,2 m^3/h	62,0 m
DPA CPS			15,3 m^3/h	62,0 m
ZPV			22,0 m^3/h	116,0 m
BZPV			8,0 m^3/h	94,0 m
Tiefbrunnenpumpen				
Aquastream 50®			5,5 m^3/h	50,0 m
TM 3“			6,0 m^3/h	86,0 m
TM 4“			4,5 m^3/h	68,0 m
Aquasub			5,4 m^3/h	135,0 m
Aqua 5			5,7 m^3/h	82,0 m
Rainsub 60			5,7 m^3/h	57,0 m
Wellworker			24,0 m^3/h	302,0 m
Regenwassernutzungsanlagen				
Raincenter Pro 15			4,0 m^3/h	40,0 m
Raincenter 25			5,2 m^3/h	52,0 m
Tacomat 2			-	-
Tacomat 5			-	-
Trinkwassertrennstation			5,4 m^3/h	52,0 m

ZehnderPumpen SFA GROUP

Zehnder Pumpen GmbH
Zwönitzer Straße 19
08344 Grünhain-Beierfeld

Tel.: +49 3774 52-100
Fax: +49 3774 52-150
E-Mail: info@zehnder-pumpen.de
www.zehnder-pumpen.de

ISO 9001 · ISO 45001 · ISO 14001

follow us:

Ihr Fachhändler

Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklungen sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand 10/2026
Art.-Nr.: 21638